SR ABSORBANT FLEUR DE COTON

RECHARGE ABSORBANTE TOUS PRODUITS, SPECIAL HYDROCARBURES

UTILISATION

- Absorbant naturel tous produits, spécial hydrocarbures
- Absorbant asséchant.
- Elimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants.
- Rapidité d'action.
- Utilisable avec ou sans la gamme PELICAN PACK.
- **Attention** : ne pas utiliser sur acide (même champs d'utilisation que les sciures et granulés)

MODE D'EMPLOI

Ouverture de la recharge prédécoupée : tirer sur la languette et la ficelle blanche (situées en haut à gauche du sac quand il est face à vous) ; l'ouverture se fera automatiquement.

Saupoudrer le produit directement sur le déversement.

Contrairement à la sciure et aux autres absorbants, pas de temps d'attente ; balayer immédiatement : le sol devient sûr et sec.
Note: Sur sols rugueux, l'utilisation d'un balai à poils durs (type frottoir) peut faciliter le ramassage.

Regrouper le produit en formant un tas :

- L'absorbant saturé se retrouve sous forme de boulette
- La poudre restante est réutilisable tant que non saturée

Diminution des déchets

L'utilisation de la gamme PELICAN PACK vous facilite le travail : grâce à son tamis, vous séparez tout simplement l'absorbant saturé de l'absorbant réutilisable.

Remarque : avant d'ouvrir la recharge, n'hésitez pas à secouer le sac de produit tassé afin d'homogénéiser le produit.

FICHE TECHNIQUE

USAGE PROFESSIONEL

Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels

Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation

Ne relargue pas le produit absorbé

Efficace sur tout type de surfaces : peinture, résine, béton...

Non abrasif

Ne contient pas de silice

Naturellement ignifugé : comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1

CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 L - PFCOPEAFIB

STOCKAGE : Stocker dans un endroit sec.

CARACTERISTIQUES

Couleur	: Marron	
Forme	: Poudre lourde	
Nature	: Fibre de coton naturel	
Absorption	: Huile neuve 40W SAE: 7 fois son poids	
	: Kérosène : 8,2 fois son poids	
	: Gasoil : 7,5 fois son poids	
Comportement au feu	: Comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1 - rapport PE10 8376-A du CNPP	
Granulométrie	>4mm :	2% (poids)
	4-0,5 mm :	22,5% (poids)
	0,5-0,125 mm	58,7% (poids)
	<0,125 mm :	16,8% (poids)

NE PAS UTLISER SUR ACIDE (même champs d'utilisation que les sciures et granulés)

*Pour toutes informations supplémentaires, veuillez nous contacter ou vous référer à la FDS de ce produit

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Une fois utilisé, cet absorbant aura une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il conviendra donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé.
Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.
La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).

HOMOLOGATIONS

Type IIIR

Testé en Allemagne par le MPA (Materialprüfungsamt de Dortmund) et l'Hygieneinstitut.

USAGE PROFESSIONEL

Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels

Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation

Ne relargue pas le produit absorbé

Non abrasif

Ne contient pas de silice

Naturellement ignifugé : comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI
8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74
Agence VENISE 55000 BAR LE DUC
Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

Sac recharge de 25 L – PFCOPEAFIB
Sac recharge de 25 L – PFCOPEAFIB
STOCKAGE : Stocker dans un endroit sec.